

6002 PRONTO VINSJ



QR Code

SKU: IG300618

Pris eks mva: Kr 198700.00

Product Image

Teknisk data

Tromler	2
Betjening	Radio(el.-hydraulisk)
Maksimal trekkraft (Tom trommel)	60 kN (6 tonn)
Maksimal trekkraft (full trommel)	32 kN
Brems	Bremsebånd (Automatisk)
Bremsekraft (tom trommel)	75 kN
Bremsekraft (full trommel)	40 kN
Høyde /bredde / dybde	76 / 85 / 58 cm
Vekt (uten ståltau/ekstraustyr)	838 kg
Teoretisk ståltaukapasitet	147 m, 10 mm (kompakt)
Anbefalt ståltau	70 m, 10 mm (kompakt)
Anbefalt traktorstørrelse	52-88 kW (70-120 hk)
Tilkobling til traktor	Standard vinsjtopp-feste
Høyde på PTO-tapp	-

6002 PRONTO VINSJ



Produktbeskrivelse

Iglands to-tromlede vinsjer selges for det meste i TL-versjon, d.v.s. at vinsjtoppen, festebraketten og lunnepannen er montert sammen i én enhet og tilpasset traktorens trepunktsoppheng. Vinsjtoppene kan imidlertid leveres separat for fast montering til spesialoppbygging av traktorer og skogsmaskiner. Betjening: Elektrohydraulisk HP med egen oljeforsyning. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau. Resultatet blir at tømmeret blir mer håndterbart, gir bedre arbeidsforhold og sikkerheten blir ivaretatt på en bedre måte. Hvorfor fast montering? Stabil og tett montering i forhold til traktorens bakaksel og tyngdepunkt.

- Trekkraft 60 kN (6 tonn) pr. trommel
- Anbefales traktorer 52 – 88 kW (70 – 120 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Vekt 358 kg
- Elektrohydraulisk høytrykksbetjening HP med egen oljeforsyning er standard (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Bryter for kontrollert firing av lass
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft i rolig gange